



## Hydronext 5600 S

### Ahorro y eficiencia en dimensiones compactas

El control termostático grado a grado de la temperatura permite seleccionar la temperatura deseada de manera que el calentador trabaje lo más eficiente posible, permitiendo ahorrar cada vez que abrimos el grifo y tengamos la mejor sensación de confort.



#### Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil
- ▶ Fácil de usar e instalar
- ▶ Control termostático de temperatura
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano

Modelo		WTD12-3 AME	WTD15-3 AME	WTD17-3 AME
Tipo de encendido		Automático – Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-			
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	S	XL	XL
Potencia	kW	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 30,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8 - 12	2,8 - 15	2,8 - 17
Eficiencia al 100% de carga nominal		90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal		91	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	m	4	4	4
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	4	4	4
Diámetro del tubo de evacuación	mm	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	-	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	-	Si	Si	Si
Conectividad	-	No	No	No
Peso	kg	13	13	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170